



CP8 200W



CP10 300W



CP10W 300W



CP8	
Potência nominal	200 Watt
Resposta em Frequência	90Hz - 18kHz
Sensibilidade 1W@1m	97dB
Pressão sonora máx. @1m	116dB @ 10% (half space)
Impedância Nominal	8 Ohm
Fichas/Ligações	2x Speakon NL4
Altifalante de Médios	1x MF 8"
Pinha	1x HF 1" TD301
Directividade	60°x40°
Frequência de Crossover	3kHz, 12dB/oct
Protecção de Agudos	PTC
Suporte para Tripé	Ø35mm
Pontos Fixação	3x M8
Acabamento	ABS Preto
Dimensões (LxAxP)	290 x 420 x 225 mm
Peso	6Kg

CP10/CP10W	
Potência nominal	300 Watt
Resposta em Frequência	50Hz - 18kHz
Sensibilidade 1W@1m	98dB
Pressão sonora máx. @1m	120dB @ 10% (half space)
Impedância Nominal	8 Ohm
Fichas/Ligações	2x Speakon NL4
Altifalante de Médios	1x MF 10"
Pinha	1x HF 1" TD301
Directividade	60°x40°
Frequência de Crossover	3kHz, 12dB/oct
Protecção de Agudos	PTC
Suporte para Tripé	Ø35mm
Pontos Fixação	4x M8
Acabamento	ABS Preto/Branco
Dimensões (LxAxP)	360 x 510 x 272 mm
Peso	12,5Kg

A ACÚSTICA RESERVA O DIREITO DE ALTERAR PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DESTE PRODUTO SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO

